

15W-40 HTB

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	15W40
DENSIDAD A 15 °C.(ASTM D1298)	0,890
VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445)	148
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	15
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	125
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	230
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-19
TBN. (ASTM D-2896)	12

CONSTRUCTORES	
MB 229.1 / 228.1 / 228.3	VOLVO VDS 2
VW 501.01 / VW 505.00	MTU TYPE 1
ALLISON C4	PSA-PEUGEOT-CITROËN
MACK EO K2	RENAULT RDL Y RD2

DESCRIPCIÓN

ADVANCE 15W-40 HTB ES UN ACEITE SUPERMULTIGRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ESPECIAL PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIÉSEL LIGEROS, INCLUIDOS LOS DEL TIPO GTI-TDI- HDI, DONDE EL FABRICANTE SOLICITA ESTE GRADO SAE. ESTE LUBRICANTE ESTÁ COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTÉTICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE. UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- APTO PARA VEHÍCULO LIGERO DE GASOLINA Y DIÉSEL.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	A3/B3 A3/B4 E2
API	SM / CF-4
MIL	L46152 E L21104 E