

MB 236,14

DATENBLATT

TECHNISCHE PHYSIKALISCHE DATEN	
FARBE	ROT
DICHTE BEI 15 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,849
VISKOSITÄT 100 °C. cST.(ASTM D445)	6,4
VISKOSITÄTSINDEX, (ASTM D2270)	185
FLAMMPUNKT °C. (ASTM D92)	200
GEFRIERPUNKT °C. (ASTM D97)	-51
KUPFERKORROSION	NEIN
KORROSION AN STAHL	NEIN

BESCHREIBUNG

TORQUE A.T.F. 236.14 IST EIN 100% SYNTHETISCHES AUTOMATIKGETRIEBEÖL, DAS SPEZIELL FÜR ALLE MERCEDES-PKW MIT HINTERRADANTRIEB (RWD) UND ALLRADANTRIEB (AWD) SOWIE FÜR GELÄNDEWAGEN UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE MIT AUTOMATIKGETRIEBEN ENTWICKELT WURDE. SPEZIELL ANGEPAST FÜR ALLE MERCEDES MODELLE MIT RWD 7 GANG AUTOMATIKGETRIEBE (NAG2) UND ALLE AMG MODELLE, BEI DENEN DER HERSTELLER DIE SPEZIFIKATION MB 236.14 VORSCHREIBT. EMPFOHLEN FÜR MERCEDES RWD 4- UND 5 GANG AUTOMATIKGETRIEBE. HERGESTELLT MIT 100% SYNTHETISCHEN GRUNDSTOFFEN UND SYNTHETISCHEN HIGH-TECH-ADDITIVEN, DIE DIE HÖCHSTEN UND HÄRTESTEN ANWENDUNGSANFORDERUNGEN GARANTIEREN. IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN ATFS HAT ES AUSSERGEWÖHNLICHE FLIESS-EIGENSCHAFTEN BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN UND EINEN VERBESSERTEN SCHUTZ GEGEN VISKOSITÄTSVERLUST BEI HOHEN TEMPERATUREN. DARÜBER HINAUS VERFÜGT ES ÜBER EINE HERVORRAGENDE OXIDATIONS- UND WÄRMESTABILITÄT, WAS ZU EINER LÄNGEREN LEBENSDAUER FÜHRT.

- **HAUPTVORTEILE**
- **AUSGEZEICHNETE SCHMIER- UND VERSCHLEISSSCHUTZEIGENSCHAFTEN.**
- **HOHE OXIDATIONS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT.**
- **MINIMALE SCHAUMBILDUNG UND FAST KEIN SCHLAMM.**
- **SEHR HOHER VISKOSITÄTSINDEX.**
- **KOMPATIBILITÄT MIT DICHTUNGEN UND DICHTUNGSMITTELN.**
- **BEHÄLT DIE REIBUNGSKONTROLLE AUF, UM EINEN REIBUNGSLOSEN GANGSCHALT ZU ERMÖGLICHEN.**
- **Behält die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und die Stabilität bei hohen Temperaturen während langer Betriebszeiten bei.**
- **RUHIGE LEISTUNG, DIE GLEICHMÄSSIGE UND STILLE AKTION BEI ALLEN GESCHWINDIGKEITSREGIME GARANTIERT.**
- **Die Verwendung dieser Flüssigkeit erfordert die Überprüfung der Herstellerspezifikationen und die Verwendung gemäß den Anweisungen des Fahrzeugherstellers.**
- **DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KONTINUIERLICHES VARIABLES GETRIEBE ODER CVT SOWIE IN DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBEN (DSG ODER DCT) GEEIGNET.**

QUALITÄTSSTUFEN
MB 236,14 / MB 236,12
MB NAG-2-Getriebe
MB 722.9 Serie 7-Gang-Getriebe
MB 722.6 Serie 5-Gang-Getriebe
(W5A 580/NAG1)
Ssang Yong-Pkw und andere Fahrzeuge mit MB-Automatikgetriebe mit der Anforderung MB 236.14
Gültig für den Einsatz, wenn der Hersteller MB 236,1 – MB 236,6 – 236,7 – 236,9 – 236,10 verlangt