

MB 236.14

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
COLOR	ROJO
DENSIDAD A 15 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,849
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	6,4
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	185
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	200
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-51
CORROSIÓN AL COBRE	NO
CORROSIÓN AL ACERO	NO

DESCRIPCIÓN

TORQUE A.T.F. 236.14, ES UN FLUIDO 100% SINTÉTICO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TODOS LOS AUTOMÓVILES MERCEDES CON TRANSMISIÓN TRASERA (RWD - REAR WHEEL DRIVE) Y TRANSMISIÓN TOTAL 4X4 (AWD - ALL WHEEL DRIVE), ASI COMO AUTOMÓVILES SUV Y VEHÍCULOS UTILITARIOS LIGEROS, EQUIPADOS CON CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS. ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA TODOS LOS MODELOS MERCEDES EQUIPADOS CON CAJAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS RWD DE 7 VELOCIDADES (NAG2) Y TODOS LOS MODELOS AMG DONDE EL FABRICANTE EXIJA LA ESPECIFICACIÓN MB 236.14. RECOMENDADO PARA LAS CAJAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS RWD DE MERCEDES DE 4 Y 5 VELOCIDADES. FABRICADO CON BASES 100% SINTÉTICAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN. COMPARADO CON LOS ATFS CONVENCIONALES, TIENE EXCEPCIONALES PROPIEDADES DE FLUJO A BAJAS TEMPERATURAS Y PROTECCIÓN MEJORADA CONTRA FALLOS DE VISCOSIDAD A ALTAS TEMPERATURAS. TIENE TAMBIÉN ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y ESTABILIDAD TÉRMICA SUPERIORES, RESULTANDO EN UN INCREMENTO EN LA VIDA ÚTIL.

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTI DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS RÉGIMENES DE VELOCIDAD.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE (DSG O DCT).

NIVELES DE CALIDAD
MB 236.14 / MB 236.12
Transmisiones MB NAG-2
Transmisiones MB de 7 velocidades de la serie 722.9
Transmisiones MB de 5 velocidades de la serie 722.6
(W5A 580/NAG1)
Turismos Ssang Yong y otros vehículos con transmisión automática MB que soliciten MB 236.14
Valido para el uso donde el fabricante solicita MB 236.1 - MB 236.6 - 236.7 - 236.9 - 236.10