

5W-30 GTE

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	5W30
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	12
VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445)	72
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-40
CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874)	0.5
TBN. (ASTM D-2896)	>6

RECOMENDACIONES
MB 226.51
RENAULT RN 0720

DESCRIPCIÓN

VTS 5W-30 GTE C4 LUBRICANTE 100% SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTÉTICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MÁS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE SOLICITEN ESTOS NIVELES DE CALIDAD, ESPECIALMENTE LOS DEL GRUPO RENAULT (RENAULT, DACIA, NISSAN) Y VEHÍCULOS CON MECÁNICAS RENAULT

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- APTO PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS EGR, TWC Y DPF.

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	C4
API	SM / CJ-4