

5W-30 GTC

FICHA TÉCNICA

| DATOS FÍSICO TÉCNICOS | |
|--|------|
| GRADO SAE | 5W30 |
| VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445) | 12 |
| VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445) | 74 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) | 160 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) | 225 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) | -40 |
| CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874) | 0.80 |
| TBN. (ASTM D-2896) | >6 |

| RECOMENDACIONES |
|--------------------|
| MB 229.51 - 229.31 |
| VW 504.00 / 507.00 |
| BMW LL04 |
| PORSCHE C30 |

DESCRIPCIÓN

VTS 5W-30 GTC C3 ES UN LUBRICANTE 100% SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTÉTICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECÍFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MÁS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL DEL GRUPO VAG (VW, AUDI, SEAT Y SKODA), BMW Y MERCEDES BENZ

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

| NIVELES DE CALIDAD | |
|--------------------|---------|
| ACEA | C3 |
| API | SM / CF |