

## 5W-40 LTP

### DATENBLATT

TECHNISCHE PHYSIKALISCHE DATEN	
SAE-GRADE	5W40
DICHTE BEI 15 °C. (ASTM D1298)	0,865
VISKOSITÄT 100 °C. cST.(ASTM D445)	14,5
VISKOSITÄTSINDEX, (ASTM D2270)	170
FLAMMPUNKT °C. (ASTM D92)	215
GEFRIERPUNKT °C. (ASTM D97)	-30
TBN (ASTM D-2896)	>7,4

BAUER	
MB 229.31 / 229.51	RENAULT RN 0700/RN 0710
VW 501.01/ 502.00/505.00/505.01	FIAT 9.55535-S2
BMW LONG LIFE-04, LL-01 und LL-98	PEUGEOT-CITRÖEN-PSA B712296
PORSCHE C40	GM OPEL LL A-025 und LL B-025
FORD WSS-M2C917A	MOTOREN MIT PUMPEN-INJEKTOR AUSGESTATTET

### BESCHREIBUNG

PERFORMANCE VTX 5W40 LTP C3 IST EIN 100 % SYNTHETISCHES SCHMIERMITTEL, DAS SPEZIELL FÜR DEN EINSATZ IN BENZIN- UND LEICHTEN DIESELMOTOREN (MIT UND OHNE KATALYSATOR) ENTWICKELT WURDE, EINSCHLIESSLICH HOCHLEISTUNGS-TURBOGERÄTE, MEHRVENTIL- UND/ODER MIT EINSPRITZPUMPE DER NEUEN BENZIN- UND DIESELMOTOREN VON VOLKSWAGEN VW TDI-PD AUSGESTATTET MIT PUMPEN-INJEKTOR, DER AUF AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT UND SKODA PASST. DIE FLÜSSIGKEIT HAT AUFGRUND IHRER NIEDRIGEN VISKOSITÄT UND SEINER SYNTHETISCHEN NATUR EIN OPTIMALES KÄLTERHALTEN, WAS DIE PUMPFÄHIGKEIT DES SCHMIERMITTELS ERLEICHTERT, EIN GRUND, DER BEIM KALTSTART UND DER FILMBILDUNG SEHR HILFT, UM DEN VERSCHLEISS ERHEBLICH ZU REDUZIEREN. ERFÜLLT DIE ERFORDERLICHEN ANFORDERUNGEN ZUM SCHMIEREN VON MOTOREN, DIE DER GAS-EMISSIONSVERORDNUNG EURO 4 UND EURO 5 ENTSPRECHEN, IN BENZIN- UND DIESELMOTOREN, DIE DIE VERWENDUNG VON ÖLEN ERFORDERN, DIE DEM ACEA C3-STANDARD ENTSPRECHEN, ZUR REDUZIERUNG DES SCHWEFELGEGHALTS, DER SULFATIEREN ASCHEN UND DES PHOSPHORS; DIESE MOTOREN SIND MIT DIESELPARTIKELFILTERSYSTEMEN (DPF/FAP) AUSGESTATTET, DIE EINE ERHEBLICHE VERRINGERUNG DER GASEMISSIONEN ERREICHEN.

### HAUPTVORTEILE

- HOHE SCHMIER- UND VERSCHLEISSSCHUTZEIGENSCHAFTEN.
- HOHE OXIDATIONS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT.
- HOHE REINIGUNGS- UND DISPERSIONSKRAFT.
- GUTER SCHUTZ VOR KORROSION.
- Reduziert den Ölverbrauch.
- VERWENDBAR IM WINTER UND SOMMER.
- VERLÄNGERT DIE ÖLWECHSELZEIT UND REDUZIERT DAHER DIE WARTUNGSKOSTEN.
- SCHMIERSTOFF, DER VERWENDET WERDEN KANN, WENN DER HERSTELLER DIESE QUALITÄTSSTUFEN FORDERT.
- VERBESSERUNG DES KALTSTARTS IN ALLEN JAHRESZEITEN

QUALITÄTSSTUFEN	
ACEA	C3
API	SM - CF