

5W-30 LTO

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	5W30
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-40
TBN. (ASTM D-2896)	>6

CONSTRUCTORES
GM-OPEL DEXOS 2
BMW Long Life-04
MB 229.52 / MB 229.51 (retro aplicable MB 229.31)
VW 502.00/505.00/505.1

DESCRIPCIÓN

PERFORMANCE VTX 5W30 LTO C3 / DEXOS 2, ES UN LUBRICANTE 100% SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD CON BASES SINTÉTICAS DEL GRUPO III Y ADITIVOS ESPECÍFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL ESPECIFICAMENTE FORMULADO PARA GENERAL MOTORS, DONDE SE SOLICITE SU ESPECIFICACIÓN GM DEXOS 2. EL FLUIDO TIENE ALTAS PROPIEDADES DE LUBRICACIÓN PARA SOPORTAR LA CARGA ADICIONAL DEL SISTEMA INYECTOR BOMBA DE LA UNIDAD INYECTORA REDUCIENDO LAS FRICCIONES Y AUMENTANDO LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ELEVADAS TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGÚN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE. APTO PARA LOS MOTORES QUE ESTÁN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF) CONSIGUIENDO UNA DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES. Y APTO PARA LOS VEHÍCULOS QUE INCORPORAN LA REGULACIÓN DE EMISIÓN DE GASES EN MOTORES DE GASOLINA/DIESEL QUE REQUIEREN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

PRINCIPALES VENTAJAS

- ALTAS PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRÍO EN TODAS LAS ESTACIONES

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	C3
API	SM - CF