

10W-40 LTQ A3/B4 SINT.

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	10w-40
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	14
VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445)	90
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	160
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-39
CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874)	1.2
TBN. (ASTM D-2896)	>10

RECOMENDACIONES
MB 226.5 MB 229.1/3 RENAULT RN0700/0710 VW 501.01/502.00/505.00 FIAT 9.55535-D2/G2 PSA B71 2300 / B71 2294 GM LL-A-025 GM LL-B-025

DESCRIPCIÓN

NEROL VTX 10W-40 LTQ A3/B4 (FULL SAPS) Y ALTO HTHS ES UN LUBRICANTE SINTÉTICO, CON ADITIVOS ESPECÍFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN TODO TIPO MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFÉRICOS Y TURBO, INYECCIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	A3/B4
API	SN