

PERFORMANCE

ACEITE DE MOTOR

VTR



5W30 –RTK

FICHA TECNICA

DATOS FÍSICOS TÉCNICOS	
GRADO SAE	5W30
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D1298)	0.849
VISCOSIDAD 100 °C. cSt (ASTM D445)	11.5
VISCOSIDAD A 40 °C. cSt (ASTM D445)	67
VISCOSIDAD A -30 °C. cP. (ASTM D5293) ÍNDICE DE	< 6.600
VISCOSIDAD (ASTM D2270)	167
PUNTO DE INFLAMACIÓN, VASO ABIERTO °C (ASTM D92)	245°
PUNTO DE VERTIDO °C (ASTM D97)	-59°
TBN, mg de KOH/g (ASTM D-2896)	10
CENIZAS DE SULFATO % en peso (ASTM D874)	1.0
NOACK % en Peso (CEC L-40-43)	5.9
AZUFRE (ASTM D6481)	0.350
HTHS (ASTM D5481)	3.6

DESCRIPCIÓN:

NEROL VTR RTK 5W30 ES UN LUBRICANTE 100% SINTÉTICO FORMULADO CON PAO, mPAO Y ÉSTER. DISEÑADO PARA USO EN VEHÍCULOS DEPORTIVOS Y CON MOTORES MODIFICADOS QUE SON SOMETIDOS A CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO. CONTIENE ADITIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA EVITAR FRICCIONES Y DESGASTE EN LAS PARTES INTERNAS DEL MOTOR. TECNOLOGÍA ÉSTER PARA FIJACIÓN POLAR DE LA PELÍCULA DE ACEITE. MAXIMIZA EL RENDIMIENTO DEL MOTOR CON ALTA ESTABILIDAD AL CIZALLAMIENTO.

RECOMENDADO PARA USO EN VEHÍCULOS DE ALTAS PRESTACIONES.

BENEFICIOS CLAVE

- TECNOLOGÍA PAO, mPAO y ÉSTER .
- ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- EXCELENTE PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ESTABILIDAD TÉRMICA MEJORADA, INCLUSO EN CONDICIONES MÁS DIFÍCILES.
- EVITA LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS.

NIVELES DE CALIDAD

API

SN