

## 0W-30 GTM

**C3 - SP 100% SINT. VW 504/507 MB229.51/52 PORSCHE C30 LL04**

### FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	0W-30
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	12
VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445)	60.5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	197
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	229
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-39
CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874)	0.8
TBN. (ASTM D-2896)	>8

  

RECOMMENDATIONS
BMW LL04/LL19FE MB229.51/52 VW 504.00/507.00 PORSCHE C30 GM DEXOS2 RENAULT RN17 OPEL OV 0401547 G30 & D30

### DESCRIPCIÓN

NEROL VTS 0W-30 GTM ACEA C3 (MID SAPS) Y ALTO HTHS ES UN LUBRICANTE 100% SINTÉTICO BASE PAO CON ADITIVOS ESPECÍFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PROPORCIONAN UNA EXCELENTE PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO EN LOS MOTORES GASOLINA Y DIESEL QUE REQUIERAN UN LUBRICANTE ACEA C3 .

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN LA MAYORÍA DE VEHÍCULOS VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, AUDI, PORSCHE, MERCEDES BENZ, BMW, FIAT Y OPEL, PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

ACEITE PREPARADO PARA VEHÍCULOS EQUIPADOS CON LOS MODERNOS SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE COMO DPF/GPF/FAP/SCR (BAJO CONTENIDO DE AZUFRE Y CENIZAS SULFATADAS)

### PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- PROTECCIÓN FRENTE A LSPI.
- APTO PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS DPF/GPF/FAP.

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	C3
API	SP