

PERFORMANCE VTX



5W-40 LTR

A3/B4 - SP SINT. LL01 502.00/505.00 MB229.5 B71 2296

FICHA TÉCNICA

DATOS FÍSICO TÉCNICOS	
GRADO SAE	5w-40
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	14
VISCOSIDAD 40 °C. cST.(ASTM D445)	75.7
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	192
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-40
CENIZAS SULFATADAS % en peso (ASTM D874)	1.2
TBN. (ASTM D-2896)	>10

RECOMENDACIONES
BMW LL01 PORSCHE A40 VW 502.00/505.00 MB226.5/229.3/229.5 PSA B71 2296 RENAULT RN0710/0700 PSA B71 2296 OPEL GM LL B-025 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 FORD WSS-M2C937-A

DESCRIPCIÓN

NEROL VTX 5W-40 LTR A3/B4 (FULL SAPS) Y ALTO HTHS ES UN LUBRICANTE SINTÉTICO, CON ADITIVOS ESPECÍFICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

INDICADO PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS MÁS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFÉRICOS Y TURBO, INYECCIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

PRINCIPALES VENTAJAS

- EXCELENTE PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- PROTECCIÓN FRENTE A LSPI.

NIVELES DE CALIDAD	
ACEA	A3/B4
API	SP